



### Maßstab ca. 1:75

- Alle mit diesem Zeichen gekennzeichneten Knicklinien und die der Klebelaschen mit einer Stecknadel leicht anritzen (an einem Lineal) und dann alle Teile ausschneiden.
- Bei den Seitenteilen den vorderen Bereich (an der geritzten Linie) leicht nach innen knicken.
- Beim Bodenmittelteil die Klebelaschen nach oben, die Reifenteile nach unten, bei der Verstärkung die weißen Klebelaschen nach unten, die grauen nach oben knicken.

Beide Seiten an die Front ankleben. Danach das Dach zuerst an die Front, dann an die beiden Seitenteile kleben. Dann wird das Heck zuerst am Dach, danach an den beiden Seitenteilen angeklebt. Von den drei Bodenteilen zuerst das vordere und hintere Teil einkleben, danach das Mittelteil. Tipp: Reifenflächen zuletzt ankleben, dann kann man den Boden noch an ihnen ausrichten. Das "Spiegelgehäuse" des linken Spiegels wird gefaltet und zusammengeklebt. Der Spiegel wird so an der Seite angeklebt, dass die blaue Fläche die weiße Fläche im Fahrerfenster abdeckt. Der rechte Spiegel wird in der Mitte gefaltet und zusammengeklebt, das Spiegelgehäuse rechtwinklig vom Spiegelarm abgewinkelt und an der weißen Stelle über der vorderen Tür angeklebt.

Wir wünschen allzeit gute Fahrt.