



Mit diesem Symbol markierte Kanten und die Knicklinien der Klebelaschen mit einer Stecknadel leicht anritzen (an einem Lineal). Achtung: Im Bereich der Dachklimaanlage ist das Dach schmaler! Dann alle Teile ausschneiden. Den oberen Bereich der Dachreling nach innen falzen und ankleben. Die Seitenteile an der Fensterunterkante leicht knicken (an Lineal). Beim Boden die Klebelaschen nach oben, die Reifenteile nach unten falzen, bei der Verstärkung die grauen laschen nach oben, die weißen nach unten falzen. Die beiden Frontteile seitlich rund biegen. Das Heck im oberen Bereich rund biegen.

Beide Seiten an das Dach ankleben, dabei wird das Dach so gefaltet, dass der Bereich der Klimaanlage weiter oben ist. Die Verstärkung an oberer Kante der Front-unten ankleben, dieses dann zwischen die beiden Seiten kleben, danach Front-oben und Heck ankleben. Das Heck wird so eingeklebt, dass es im oberen Bereich vom Dach überlappt wird. Vom Boden zuerst den vorderen und hinteren Teil, danach den Mittelteil einkleben. Tipp: Reifenflächen zuletzt ankleben, dann kann man den Boden noch an ihnen ausrichten. Spiegelarm und "Spiegelgehäuse" jeweils in der Mitte falzen und zusammenkleben, dann wie im kleinen Bild gezeigt knicken. Zum Abschluss die beiden Spiegel ankleben.

Wir wünschen allzeit gute Fahrt.

Maßstab ca. 1:75